

Faliste płyty bitumiczne Onduline

ZASTOSOWANIE

Jako pokrycie zewnętrzne na budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, gospodarczych, przemysłowych, domkach letniskowych, garażach oraz w systemach:

Renowa System – system renowacyjny umożliwiający montaż płyt Onduline na dachach krytych papą, płytą azbestowo-cementową; montaż nowego dachu odbywa się bez konieczności usunięcia „starego” pokrycia oraz w czasie użytkowania poddasza; pomiędzy starym i nowym pokryciem można umieścić dodatkową warstwę izolacji termicznej

Ondutile – system montażu płyt falistych Onduline pod dachówkami ceramicznymi, betonowymi, gontem bitumicznym lub drewnianym, w celu utworzenia niezależnego drugiego dachu, odpornego na wpływy atmosferyczne; system Ondutile pozwala na ułożenie dachówki na dachu o spadku mniejszym niż 12°

ZALETY

- oryginalna, jednowarstwowa falista płyta bitumiczna
- 15-letnia gwarancja na piśmie
- płyta Onduline jest odporna na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, nie przepuszcza wody, odporna na korozję, nie kruszy się, tłumi dźwięki
- korzystnie wpływa na izolację termiczną i akustyczną pokrycia
- proste przycinanie i mocowanie – nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- impregnacja kolorów
- pełny zakres akcesoriów
- uniwersalne zastosowanie
- bezpieczna dla zdrowia i środowiska
- niskie koszty
- do samodzielnego montażu
- bez azbestu

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj płyt: faliste (10 fal o wysokości 3,5 cm)

Materiał: włókno organiczne nasycone bitumem i utwardzane żywicą, barwione w masie

Wymiary (szer./dł.) [cm]: 95/200

Grubość [mm]: 3

Ciężar płyty [kg]: 6,5 (3,5 kg/m²)

Montaż: za pomocą gwoździ PCV lub Safe Top (20 gwoździ na jedną płytę)

Efektywna powierzchnia krycia [m²]: 1,55-1,60

Kolory: czerwony, zielony, brązowy, czarny

Akcesoria systemowe: gąsiorzy Onduline, gąsiorzy wentylacyjne, gwoździe do montażu płyt falistych, obróbki wiatrownicy, uszczelki, świetliki Onduline, opierzenie muru, wywietrzniki dachowe, wywiewki kanalizacyjne

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej

Gwarancja: 15 lat

Aprobata i certyfikat: CE – Deklaracja Zgodności nr F-02-102 z dnia 01.02.2008

Usługi: transport, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: • samoprzylepne dachówki bitumiczne BARDOLINE • termoizgrzewalne dachówki bitumiczne ONDULINE 20.U.S. SHINGLES • płyty PVC • wielofunkcyjne membrany izolacyjne FONDALINE • folie dachowe • folie budowlane Ondufond • falista płyta bitumiczna Onduline Classic



Onduline

ONDULINE MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.

UL. KOŁOBRZESKA 8, 02-923 WARSZAWA

TEL. 022 651 59 32, 022 642 83 88, 022 651 85 08,

FAKS 022 651 85 06 (07)

www.onduline.com.pl, e-mail: handlowy@onduline.com.pl