

Osprzęt elektroinstalacyjny z serii: GAZELA, TON, AKCENT, EFEKT, FALA

CHARAKTERYSTYKA

■ SERIA GAZELA (program podtytnkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne) hotelowe, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu IP-44
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **elektroniczny czujnik ruchu**
- **regulator temperatury**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe i przelotowe, głośnikowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna, potrójna i poczwórna), ramka pozioma pięciokrotna, podstawy naścienne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Wymiary (szer./dł./gr.) [mm]: ● łączniki 94/82/17 ● gniazda pojedyncze – 94/82/14 ● gniazda podwójne – 94/88/17 ● gniazda specjalne – 94/82/14 ● ramka – 165/82 (podwójna), 236/82 (potrójna), 307/82 (poczwórna), 378/82 (pięciokrotna)

Kolor: biały, biały z kolorową ramką zewnętrzną – 2 barwy, metalizowane – 2 wersje
Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda pojedyncze), gwintowe (pozostałe gniazda)

■ SERIA TON (program podtytnkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe), również w wersji bryzgoszczelnej
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe i przelotowe, głośnikowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna i potrójna), ramka pozioma poczwórna i pięciokrotna, podstawy naścienne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Wymiary (szer./dł./gr.) [mm]: ● łączniki 82/82/16 ● gniazda pojedyncze – 82/82/11 ● gniazda podwójne – 82/96/17 ● gniazda specjalne – 82/82/11 ● ramka – 153/82 (podwójna), 224/82 (potrójna), 295/82 (poczwórna), 366/82 (pięciokrotna)

Kolor: biały, biały z kolorową ramką zewnętrzną – 13 barw, biały z kolorową ramką wewnętrzną – 3 barwy, metalizowane – 5 wersje, dodatkowo kolorowe klawisze – 2 barwy
Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda komputerowe), gwintowe (pozostałe gniazda)

■ SERIA AKCENT (program podtytnkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe)
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda schuko; (gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych), gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44 oraz gniazda pojedyncze z wyrzutnikiem wtyczki, z uziemieniem i bez uziemienia

z uziemieniem i bez uziemienia

- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe) telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo – telefoniczne, RTV-SAT końcowe

Akcesoria – podstawy naścienne do gniazd i łączników

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 10X (łączniki), 16 (gniazda)

Stopień ochrony: IP-20

Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: ● łączniki i gniazda pojedyncze – 82/82/13,5 ● gniazda podwójne – 82/82/17 ● gniazda specjalne – 82/82/11

Kolor: biały, brązowy, seledynowy, beżowy

■ SERIA EFEKT (program podtytnkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe, elektroniczne – automaty czasowe)
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazda schuko
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo – telefoniczne, RTV-SAT końcowe i przelotowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna i potrójna), ramka pozioma poczwórna, podstawy naścienne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 10X (łączniki), 16 (gniazda)

Stopień ochrony: IP-20

Wymiary (szer./dł./gr.) [mm]: ● łączniki i gniazda pojedyncze – 80/80/13,5 ● gniazda podwójne – 80/97/17 ● gniazda specjalne – 80/80/11 ● ramka – 151/80 (podwójna) 222/80 (potrójna), 293/80 (poczwórna) ● podstawa naścienna – 80/80/34,5

Kolor: biały, srebrny, satynowy, grafitowy, piaskowy

Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda komputerowe), gwintowe (pozostałe gniazda)

■ SERIA FALA (program natytnkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jedno- i dwubiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe)
- **gniazda** – pojedyncze, podwójne i potrójne, z uziemieniem, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- **zestawy** – łącznik pojedynczy lub podwójny, z podświetleniem lub bez z gniazdem pojedynczym

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X (łączniki), 10X (łączniki zwierne i żaluzjowe), 16 (gniazda)

Stopień ochrony: IP-44

Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: ● łączniki – 70/60/48 ● gniazda – 70/60/52 mm (pojedyncze), 70/120/52 (podwójne), 70/180/52 mm (potrójne)

Kolor: biały

OSPEL S.A.

UL. GŁÓWNA 128

WIERBKA, 42-436 PILICA

TEL./FAKS 032 673 71 06 (10)

FAKS 032 673 70 28

www.ospel.com.pl

e-mail: office@ospel.com.pl, e-mail: marketing@ospel.com.pl



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001:2000, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa B, EGSC, GOSTP, ESC, CSTN, VDE, MEEI

Nagrody: Seria Akcent – ZŁOTA ISKRA na Targach Elektro Expo '02 w Warszawie, wyróżnienie II stopnia na Targach Elektroinstalacje '03 w Gdańsku

Pozostała oferta: wtyczki, rozgałęźniki wtyczkowe z uziemieniem (lub bez uziemienia), wersje z układem przeciwprzepięciowym (lub bez), serie łączników i gniazd podtynkowych: TOP, GAMMA, ETA, serie łączników i gniazd natynkowych BIS, KAPPA, PI, LAMBDA, sprzęt sygnalizacyjny (dzwonki, gongi), gniazda przenośne, zaciski, rury elektroinstalacyjne, opaski kablowe, dekle, przedłużacze ogrodowe, przewody przyłączeniowe itp.

KALKULATOR



od 13,20 zł*

ŁP-2JS – łącznik dwugrupowy z podświetleniem z serii GAZELA



od 14,90 zł*

ŁP-1J 18/16 – łącznik jednobiegunowy metalizowany z serii GAZELA

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X
 Stopień ochrony: IP-20, IP-44
 Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 82/94/17



od 10,00 zł*

ŁP-1CS – łącznik jednobiegunowy z podświetleniem z serii TON



od 12,50 zł*

ŁP-1C/16/19 – łącznik jednobiegunowy, metalizowany z serii TON

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X
 Stopień ochrony: IP-20, IP-44
 Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 82/82/16



od 8,10 zł*

ŁP-2FB – łącznik dwugrupowy z serii EFEKT



od 12,50 zł*

ŁP-1FB/SR – łącznik jednobiegunowy, metalizowany z serii EFEKT

Prąd znamionowy [A]: 10X
 Stopień ochrony: IP-20
 Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 80/80/13,5



od 8,15 zł*

ŁP-3AS – łącznik schodowy z podświetleniem z serii AKCENT
 Prąd znamionowy [A]: 10X
 Stopień ochrony: IP-20
 Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 82/82/13,5



od 6,00 zł*

ŁNH-6H – łącznik zwiczny „dzwonek” z serii FALA
 Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X
 Stopień ochrony: IP-44
 Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 70/60/48

* ceny netto