

Ekologiczne kotły c.o.

KWKMP/KWKMP G

Charakterystyka ogólna

Stosuje się w istniejących lub nowych instalacjach centralnego ogrzewania – w budownictwie jednorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, kościołach, szklarniach, pieczarkarniach; kotły KWKMP/KWKMP G mogą być również używane do przygotowania ciepłej wody użytkowej przez cały rok.

Zalety

- kotły KWKMP należą do najnowocześniejszych na polskim rynku urządzeń opalanych miałem węglowym EKO-FINS®, lub węglem typu groszek dla kotłów KWKMP/KWKMP G
- kotły KWKMP/KWKMP G spełniają wszystkie wymagane normy dla ekologicznych źródeł energii oraz zostały zakwalifikowane przez ICHPW do Klasy A (najwyższej – uwzględniającej efektywność energetyczną przy zachowaniu bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz emisji określonej ilości szkodliwych związków) – Świadectwo Zgodności nr EN/38/04
- sprawność kotłów KWKMP/KWKMP G wynosi 86,1-86,8%
- kotły mogą pracować w układzie kaskadowym
- kotły KWKMP/KWKMP G były wielokrotnie doceniane na lokalnych oraz ogólnopolskich targach i zawsze zajmowały czołowe miejsca w swojej klasie
- spawana stalowa konstrukcja wpływa korzystnie na trwałość kotła
- bogate wyposażenie zwiększa łatwość obsługi i efektywność procesu spalania: rewolucyjna retorta płaska, automatyczny system dozowania paliwa, mikroprocesorowy sterownik, podajnik tłokowy

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna oraz przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 24 miesiące na cały kocioł wraz z podajnikiem

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty: Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze nr 0030a na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego w klasie A, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej Katowice nr 31/DZ-5/2004, Świadectwo Zgodności nr EN/38/04, rozwiązania techniczne kotłów KWKMP są prawnie chronione w Urzędzie Patentowym RP
Pozostała oferta: tradycyjny kocioł KWS, kocioł KWKMP plus



Opis techniczny

NAZWA	TYP	MOC [KW]	RODZAJ ZASYPU	PALIWO	ORIENTACYJNA POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁADOWCZEJ [LITRY]	CZAS MIĘDZY ZASYPAMI
KWKMP/ KWKMP G	25	25	automatyczny podajnik tłokowy	węgiel kamienny typu 31,2 sortyment miał	130	zależny od warunków: od 24 godzin do kilku dni
	35	35			160	
	50	50			200	
	80	80			320	
	100	100			400	
	120	120			480	
	150	150			600	
	200	200			zależna od warunków	
	250	250				



www.kotlarstwo.pl
 www.kotly.net, e-mail: info@spyra.pl

Zakład
 Ślusarsko-Kotlarski
FELIKS SPYRA
 Pszczyna, ul. Żorska 20a
 tel.: /032/ 210 34 31
www.spyra.pl