



# BOSCH



**KLIMATYZATORY MARKI BOSCH  
– DOBRE SAMOPOCZUCIE ZALEŻY OD POWIETRZA**

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CENTRALNE ODKURZANIE / KLIMATYZATORY

Bosch na całym świecie cieszy się reputacją firmy oferującej najwyższej jakości produkty i usługi. Globalne standardy organizacyjne i produkcyjne gwarantują bezsporną jakość oraz bezproblemowe użytkowanie oferowanych rozwiązań. Zaawansowana technologia i pionierski duch inżynierii to efekt wieloletnich doświadczeń i ciągłego procesu innowacji. To wszystko sprawia, że klimatyzatory Bosch spełniają wszelkie oczekiwania.

## ZASTOSOWANIE

Klimatyzatory ściennie Bosch są idealnym rozwiązaniem do mieszkań, niewielkich pomieszczeń biurowych i serwerowni. Do większych biur, domów, mieszkań, sklepów, aptek czy serwerowni idealnie sprawdzą się urządzenia komercyjne typu split (jednostka zewnętrzna "agregat" i jednostka wewnętrzna) kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-podstropowe w zakresie mocy od 5,3 kW do 14,0 kW. Nasza oferta produktowa klimatyzatorów została w pełni uzupełniona o modele pracujące z czynnikiem R32. Klimatyzatory Bosch objęte są 5-letnią gwarancją.

## ZALETY

### Klimatyzatory ściennie Climate 5000 R32

- Wydajność: 2,6-7,0 kW
- Zakres temp.: -15°C / 50°C (chłodzenie), -15°C / 30°C (grzanie)
- Dwustronne wyjście skroplin
- LED (wyłączenie wyświetlacza i dźwięku)
- Tryb snu
- BIO filtr
- Zapamiętywanie pozycji żaluzji
- Auto Swing (pionowo)
- Funkcja Follow Me
- Utrzymywanie temperatury 8°C

### Klimatyzatory ściennie Climate 8500 R32

- Wydajność: 2,6-7,0 kW
- Maks. długość instalacji/wysokość: 2,6-3,5 kW – 25/10 m, 5,3 kW – 30/20 m; 7,0 kW – 50/25 m
- Turbo nawiew (10% szybciej, 30 min cool)
- Pobór mocy w trybie stand-by: 0,5-1 W
- Praca ECO
- Self Clean (autoczyszczenie)



- Mono-Multi
- Funkcja Follow Me
- Auto Swing (poziomo/pionowo)
- Utrzymywanie temperatury 8°C

- Klimatyzatory kasetonowe kompaktowe Climate 5000 SCI CAS R32
- Wydajność: 5,3 kW
- Chłodzenie/grzanie od -15°C
- Maks. długość instalacji/wysokość: 30/20 m
- Sterownik przewodowy
- Turbo
- Wbudowana pompka skroplin
- Wyjście On/Off
- Kompatybilne z BMS

### Klimatyzatory kasetonowe Standard

- Klimatyzatory kasetonowe Standard Climate 5000 SCI CAS R32
- Wydajność: 7,1-14,0 kW
- Chłodzenie/grzanie: od -15°C
- Maks. długość instalacji/wysokość: 65/30 m
- Sterownik przewodowy
- Wbudowana pompka skroplin
- Wyjście On/Off
- Kompatybilny z BMS

- Praca TWIN
- Klimatyzatory kanałowe Climate 5000 SCI DCT R32
- Wydajność: 5,3-14,0 kW
- Chłodzenie/grzanie: od -15°C
- Maks. długość instalacji/wysokość: 65/30 m
- Sterownik przewodowy
- Możliwość dołączenia świeżego powietrza
- Zamienna strona wlotu powietrza
- Wyjście On/Off
- Kompatybilne z BMS
- Praca TWIN

### Klimatyzatory przypodłogowe sufitowe Climate 5000 SCI FCE R32

- Wydajność: 5,3-14,0 kW
- Chłodzenie/grzanie: od -15°C
- Maks. długość instalacji/wysokość: 65/30 m
- Sterownik bezprzewodowy
- Auto Swing (pionowo i poziomo)
- Wbudowana pompka skroplin
- Wyjście On/Off
- Praca TWIN



ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, e-mail: klimatyzacja@pl.bosch.com, www.bosch-klimatyzacja.pl



**Klimatyzatory ścienne Climate 5000 R32**

Urządzenia pokojowe, naścienne typu split (jednostka zewnętrzna "agregat" i jednostka wewnętrzna) w czterech modelach o mocy od 2,6 do 7,3 kW. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem R32.



**Klimatyzatory ścienne Climate 8500 R32**

Urządzenia pokojowe, naścienne typu split (jednostka zewnętrzna "agregat" i jednostka wewnętrzna) w czterech modelach o mocy od 2,6 do 7,3 kW. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem R32.



**Kasetonowe Kompaktowe Climate 5000 SCI CAS R32**

Niewielki panel doskonale wkomponowuje się w sufit, zapewniając przy tym odpowiedni komfort pracy. Moc: 5,3 kW. Wymiary: 600 x 600 mm. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem R32.



**Kasetonowe Standard Climate 5000 SCI CAS R32**

Panel doskonale wkomponowuje się w sufit, zapewniając przy tym odpowiedni komfort pracy. Trzy modele o mocy od 7,0 do 14,0 kW. Wymiary: 900 x 900 mm. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem R32.



**Kanałowe Climate 5000 SCI DCT R32**

Cztery jednostki kanałowe o mocy od 5,3 do 14,0 kW. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem R32.



**Przy podłogowo-sufitowe Climate 5000 SCI FCE R32**

Jednostki przy podłogowo-sufitowe, do których instalacji potrzebna jest niewielka przestrzeń. Cztery modele o mocach od 5,3 do 14,0 kW. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem R32.