

Osprzęt elektroinstalacyjny z serii: IMPRESJA, GAZELA

CHARAKTERYSTYKA

■ SERIA IMPRESJA (program podtynkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne) hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu IP-44
- **ściemniacze** – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- **elektroniczny czujnik ruchu**
- **regulator temperatury**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazdo DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe

Akcesoria: ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolor: biały, ecru, metalizowane: srebro, złoty metalik i tytan

Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre gniazda), gwintowe (gniazda)

■ SERIA GAZELA (program podtynkowy)

Elementy:

- **łączniki** – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, schodowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne) hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu IP-44
- **ściemniacze przyciskowo-obrotowe**
- **elektroniczny czujnik ruchu**
- **regulator temperatury**
- **gniazda** – pojedyncze i podwójne, z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazdo DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- **gniazda specjalne** – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze, podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT końcowe i przelotowe, głośnikowe

Akcesoria: ramki poziome i pionowe (pojedyncza, podwójna, potrójna i poczwórna), ramka pozioma pięciokrotna, podstawy naścienne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolor: biały, biały z kolorową ramką zewnętrzną – 2 barwy, metalizowane – 2 wersje

Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda pojedyncze), gwintowe (pozostałe gniazda)



łącznik dwugrupowy z serii IMPRESJA



ściemniacz na pilota z serii IMPRESJA



gniazdo potrójne EURO z serii GAZELA



łącznik jednobiegunowy z serii GAZELA



OSPEL S.A.

UL. GŁÓWNA 128, WIERBKA

42-436 PILICA

TEL./FAKS 032 673 71 06 (10)

FAKS 032 673 70 28, www.ospel.com.pl

e-mail: office@ospel.com.pl, marketing@ospel.com.pl