



Seria As (program podtytnkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwiernie: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu



- Regulator temperatury
- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne),



- zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe
 - Akcesoria – ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej
- Napięcie znamionowe [V]:** 250
Prąd znamionowy [A]: 10X
Stopień ochrony: IP-20, IP-44
Kolory: biały, ecru
Zaciski: gwintowe



Seria Sonata (program podtytnkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwiernie: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu
- Regulator temperatury
- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych
- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe
- Akcesoria – ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej,



- ramki szklane – szkło białe, szare i czarne – od pojedynczej do poczwórnej, ramki wykonane z drewna, aluminium i kamienia – od pojedynczej do poczwórnej
 - Sonata Stal Inox – wersja serii wykonana z metalu, w ofercie tylko wybrane produkty
- Napięcie znamionowe [V]:** 250
Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X
Stopień ochrony: IP-20, IP-44
Kolory: biały, ecru, czarny metalik, szampański złoty, czekoladowy metalik, srebro mat
Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre gniazda), gwintowe (gniazda)



Seria Impresja (program podtynkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelowy, również możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu ochrony IP-44
- Ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i sterowany pilotem lub dotykiem
- Elektroniczny czujnik ruchu
- Regulator temperatury
- Gniazda – pojedyncze i podwójne z uziemieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgosz-

czelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych

- Gniazda specjalne – antenowe (końcowe, przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne (pojedyncze i podwójne – niezależne i równoległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami SAT (televizja N), głośnikowe
- Akcesoria – ramki wielokrotne (umożliwiające montaż produktów w wersji pionowej i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej,

puszki instalacyjne, pozwalające na montaż produktów jako natynkowe

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolory: biały, ecru, złoty metalik, tytan, srebro

Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre gniazda), gwintowe (gniazda)



Seria Madera (program natynkowy)

Elementy:

- Łączniki – z podświetleniem i bez podświetlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, schodowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, żaluzjowe, dwubiegunowe)
- Gniazda – pojedyncze, podwójne, potrójne z uziemieniem, gniazda schuko; wszystkie

gniazda dostępne również z przesłonami torów prądowych

- Zestawy – łącznik pojedynczy lub podwójny z podświetleniem lub bez z gniazdem pojedynczym

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-44

Kolor: biały

Zaciski: gwintowe (łączniki i gniazda)

■ OSPEL S.A.

ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica

tel./faks 32 673 71 06 (10), faks 32 750 84 99, www.ospel.com.pl, e-mail: office@ospel.com.pl, marketing@ospel.com.pl

